



ISO 10512 — гайка шестигранная с нейлоновым кольцом. Применяется для монтажа, соединения, крепления элементов конструкций и оборудования совместно с болтами, шпильками с соответствующим размером метрической резьбы. Гайка с нейлоновым кольцом ISO 10512 производится из углеродистой стали. Оцинкованы. Имеют класс прочности 8 и 10.

Таблица характеристик:

Размер резьбы	s	h	m	e
M3	5,5	4,5	2,15	6,01
M4	7	6	2,9	7,66
M5	8	6,8	4,4	8,79
M6	10	6,8	4,9	11,05
M8	13	9,5	6,44	14,38
M10	16	11,9	8,04	17,77
M12	18	14,9	10,37	20,03
M14	21	17	12,1	23,35
M16	24	19,1	14,1	26,75
M18	27	20,6	15,1	29,56
M20	30	22,8	16,9	32,95
M22	34	24,5	18,1	37,29
M24	36	27,1	20,2	39,55
M27	41	31	22,5	45,2
M30	46	32,6	24,3	50,85
M33	50	35,5	27,4	55,37
M36	55	38,9	29,4	60,79
M39	60	42	31,8	66,44
M42	65	45	34	71,3
M45	70	48	36	76,95
M48	75	50	38	82,6

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.