



ГОСТ 10608-72 Гайка

Тип изделия: Гайки

Таблица характеристик:

Номинальный диаметр резьбы d	(52)	56	64	72	(76)	80	90	100	110	125	140	160
dw , не менее	66,1	70,8	79,9	89,4	94,2	88,9	108,4	122,6	136,8	146,3	170	198,4
Крупный шаг резьбы	5	5,5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мелкий шаг резьбы	3	4	4	6,0 и 4,0	6,0 и 4,0	6,0 и 4,0	6,0 и 4,0	6,0 и 4,0	6,0 и 4,0	6,0 и 4,0	6,0 и 4,0	6,0 и 4,0
Размер «под ключ» S (пред. откл. при $S \leq 80$ мм по h13, при $S > 80$ мм по h14)	70	75	85	95	100	105	115	130	145	155	180	210
Высота m (пред. откл. по h14)	40	44	50	55	60	62	70	78	85	98	110	120
Диаметр описанной окружности e, не менее	78,6	84,3	95,1	106,4	112	117,7	129	145,8	162,7	174	202,3	236

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.