



**WBA Латунный анкер стандартный распорный латунный анкер**

**Свойства и преимущества:**

- уменьшенная длина анкера требует меньше сверления
- для использования со стандартными метрическими болтами и метрическими шпильками
- не требует инструмента для установки
- накатка на внешней поверхности обеспечивает улучшенное сцепление и препятствует вращению в отверстии
- материал: латунь
- коррозионная стойкость

**Таблица характеристик:**

Арт. №	Код	Размер	L	$d_0$ (мм)	$h_0$ (мм)	$h_{min}$ (мм)	$h_{nom}$ (мм)	Уп. мин	Уп. макс
6107006	WBA 6x22	M6	22 mm	8	$\geq 27$	100	$\geq 22$	100	1 600
6107008	WBA 8x28	M8	28 mm	10	$\geq 32$	100	$\geq 28$	100	1 600
6107010	WBA 10x32	M10	32 mm	12	$\geq 35$	100	$\geq 32$	100	800
6107012	WBA 12x38	M12	38 mm	15	$\geq 40$	100	$\geq 38$	50	400

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.