



ГОСТ 10602-94 Болты с шестигранной головкой с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В.

Тип изделия: Болты, винты, шпильки

Материал: Сталь St / Нержавеющая сталь

Покрытие: Zn Цинк / Без покрытия

Таблица характеристик:

Резьба d	52	56	64	72	76	80	90	100	110	125	140	150
P крупный	5	5,5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P мелкий	3	4	4	4,0 или 6,0	4,0 или 6,0	4,0 или 6,0	4,0 или 6,0	4,0 или 6,0	4,0 или 6,0	4,0 или 6,0	4,0 или 6,0	4,0 или 6,0
d(s) ном.-макс.	52	56	64	72	76	80	90	100	110	125	140	150
d(s) мин.	51,26	55,26	63,26	71,26	75,26	79,26	89,13	99,13	109,13	124	139	149
S ном.-макс.	80	85	95	105	110	115	130	145	155	180	200	225
S мин.	78,1	82,8	92,8	102,8	107,8	112,8	127,5	142,5	152,5	177,5	197,1	222,1
k ном.	33	35	40	45	48	50	57	63	69	79	88	100
k мин.	32,5	34,5	39,5	44,5	47,5	49,5	56,4	62,4	68,4	78,4	87,3	99,3
k макс.	33,5	35,5	40,5	45,5	48,5	50,5	57,6	63,6	69,6	79,6	88,7	100,7
e мин.	88,25	93,56	104,86	116,16	121,81	127,46	144,08	161,03	172,33	200,58	222,72	250,97
г мин.	1,6	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
e мин.	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e макс.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
da макс.	56,6	63	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dW мин.	74,2	78,66	88,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lf макс.	10	12	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k мин.	22,75	24,15	27,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
de ном.-мин.	8	10	10	10	10	10	13	13	13	16	16	16
de макс.	8,36	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	13,43	13,43	13,43	16,34	16,34	16,34

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.