



DIN 186 БОЛТ С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ Т-ОБРАЗНОЙ ГОЛОВКОЙ

Тип изделия: Болты, винты, шпильки

Материал: Сталь St / Сталь A2 / Сталь A4

Класс прочности: 3.6 / 4.6

Покрытие: Без покрытия / Zn Цинк /Zn HDG Горячий цинк

Аналоги стандарта:

[DIN 188 - болты с прямоугольной Т-образной головкой и усиком](#)

[DIN 261 - Т-болт с Т-образной головкой](#)

[ГОСТ 13152-67 - болты к пазам станочным обработанным](#)

Таблица характеристик:

d		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48
ds	P	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
	max	6.48	8.58	10.58	12.7	16.7	20.84	24.84	30.84	37	43	49
	min	5.52	7.42	9.42	11.3	15.3	19.16	23.16	29.16	35	41	47
b	L < 120	18	22	26	30	38	46	54	66	78	/	/
	120 < L < 200	/	28	32	36	44	52	60	72	84	96	108
	L > 200	/	/	/	49	57	65	73	85	97	109	128
K=	max	4.9	5.9	7.5	8.75	11.4	13.9	15.9	20	24	27	31
	min	4.1	5.1	6.5	7.25	9.6	12.1	14.1	18	22	25	29
S	max	6.6	8.75	10.75	12.9	16.9	21	25	31	37.25	43.25	49.25
	min	5.4	7.25	9.25	11.1	15.1	19	23	29	34.75	40.75	46.75
S1	max	16.9	18.9	22	27	31	37.25	44.25	55.5	67.5	81.5	89.75
	min	15.1	17.1	20	25	29	34.75	41.75	52.5	64.5	78.5	86.25

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой