



АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: крепление самонесущих конструкций, крепление тяжелых конструкций, крепление монтажных конструкций, крепление стоек ограждений.

БАЗОВЫЙ МАТЕРИАЛ: полнотелый кирпич, бетон, природный камень.

ПРЕИМУЩЕСТВА: широкая область применения, высокая несущая способность, нагружение сразу после установки, малые межосевые и краевые расстояния.

Таблица характеристик:

Обозначение	Диаметр анкера (мм)	Общая длина (мм)	Толщина прикрепл. детали (мм)
8x45	8	50	3
8x60	8	65	18
8x80	8	85	38
8x90	8	95	48
8x100	8	105	58
10x50	10	55	*
10x60	10	65	6
10x80	10	85	26
10x85	10	90	31
10x120	10	125	66
10x130	10	135	76
10x140	10	145	86
10x150	10	155	96
12x65	12	69	*
12x80	12	84	2
12x100	12	104	22
12x110	12	114	32
12x120	12	124	42
12x140	12	144	62
12x160	12	164	82
16x111	16	119	23
16x150	16	158	62
16x200	16	208	112
20x120	20	131	26
20x140	20	151	46
20x160	20	171	66
20x200	20	211	106