



**DIN 983 КОЛЬЦО СТОПНОЕ ПРУЖИННОЕ НАРУЖНОЕ С ЛАПКАМИ ДЛЯ ВАЛА**

Тип изделия: Стопорные кольца

Материал: Сталь St

Покрытие: Без покрытия

Таблица характеристик:

Обозначение кольца	Размеры канавки						Размеры кольца и вес						Дополнительные данные						
	Диаметр вала		Диаметр	Ширина	Глубина	Толщина	Свободный диаметр		Высота выступа, H Max.	Максимальная ширина, S	Диаметр отверстия, R Min.	Вес, кг/1000	Краевое расстояние, Y	Осевая нагрузка на кольцо, P <sub>г</sub> кН	Осевая нагрузка на канавку, P <sub>к</sub> кН	Допустимое значение радиуса/фаски, R/C <sub>г</sub> Max.	Макс. нагрузка с учетом R/W/Ch. Max., P <sub>г</sub> кН	Число оборотов в минуту	
	D <sub>s</sub>	D <sub>g</sub>					Допуск	D <sub>f</sub>											Допуск
DST-16	16	15.2	-0.11	1.1	0.4	1	-0.06	14.7	+0.1 - 0.36	3.5	2.3	1.7	0.82	1.2	7.4	3.26	1	2.4	45000
DST-17	17	16.2		1.1	0.4	1		15.7		3.6	2.4	1.7	0.93	1.2	8	3.46	1	2.4	41000
DST-18	18	17		1.3	0.5	1.2		16.5		3.7	2.5	2	1.24	1.5	17	4.58	1.5	3.7	38000
DST-19	19	18		1.3	0.5	1.2		17.5		3.7	2.6	2	1.35	1.5	17	4.85	1.5	3.8	33000
DST-20	20	19	-0.15	1.3	0.5	1.2	-0.06	18.5	+0.13 - 0.42	3.8	2.6	2	1.45	1.5	17.1	5.06	1.5	3.8	30000
DST-22	22	21		1.3	0.5	1.2		20.5		4	2.8	2	1.77	1.5	16.9	5.65	1.5	3.8	26000
DST-23	23	22	-0.21	1.3	0.5	1.2	-0.06	21.5	+0.21 - 0.42	4.1	2.9	2	1.84	1.5	16.6	5.9	1.5	3.8	24000
DST-24	24	22.9		1.3	0.55	1.2		22.2		4.2	3	2	1.98	1.6	16.1	5.75	1.5	3.6	26000
DST-25	25	23.9		1.3	0.55	1.2		23.2		4.3	3	2	2.12	1.6	16.2	7.05	1.5	3.7	24000
DST-26	26	24.9		1.3	0.55	1.2		24.2		4.4	3.1	2	2.18	1.6	16.1	7.34	1.5	3.7	22000
DST-28	20	26.6	-0.25	1.6	0.7	1.5	-0.06	25.9	+0.25 - 0.5	4.5	3.3	2	3.15	2.1	32.1	10	1.5	7.5	20000
DST-29	29	27.6		1.6	0.7	1.5		26.9		4.7	3.4	2	3.35	2.1	31.8	10.3	1.5	7.4	19000
DST-30	30	28.6	-0.25	1.6	0.7	1.5	-0.06	27.9	+0.39 - 0.9	4.7	3.4	2	3.65	2.1	32.1	10.7	1.5	7.6	18000
DST-32	32	30.3		1.6	0.85	1.5		29.6		5	3.6	2.5	4	2.5	31.2	13.8	2	5.5	16000
DST-34	34	32.3		1.5	0.85	1.5		31.5		5.1	3.8	2.5	4.15	2.5	31.3	14.7	2	5.6	16000
DST-35	35	33		1.6	1	1.5		32.2		5.2	3.8	2.5	4.38	3	30.8	17.8	2	5.5	15000
DST-37	37	35	-0.25	1.85	1	1.75	-0.06	34.2	+0.25 - 0.5	5.4	4	2.5	6.3	3	50	18.8	2	9.1	13000
DST-38	38	36		1.85	1	1.75		35.2		5.5	4.1	2.5	6.5	3	49.5	19.3	2	9.1	13000
DST-40	40	37.5	-0.25	1.85	1.25	1.75	-0.06	36.5	+0.39 - 0.9	7.2	4.2	2.5	7	3.8	51	25.3	2	9.5	14000
DST-42	42	39.5		1.85	1.25	1.75		38.5		7.2	4.5	2.5	7.5	3.8	50	26.7	2	9.4	13000
DST-45	45	42.5		1.85	1.25	1.75		41.5		7.2	4.6	2.5	8.5	3.8	49	28.6	2	9.3	11000
DST-47	47	44.5		1.85	1.25	1.75		43.5		7.2	4.8	2.5	8.7	3.8	49.5	30	2	9.5	10000
DST-48	48	45.5	-0.25	1.85	1.25	1.75	-0.06	44.5	+0.39 - 0.9	7.2	4.9	2.5	8.90	3.8	49.4	30.7	2	9.5	9000
DST-50	50	47		2.15	1.5	2		45.8		8.2	5	2.5	11.5	4.5	73.3	38	2	14.4	10000
DST-55	55	52	-0.25	2.15	1.5	2	-0.07	50.8	+0.46 1.1	8.2	5.4	2.5	12.99	4.5	71.4	42	2.5	11.4	8000
DST-57	57	54		2.15	1.5	2		52.8		8.2	5.6	2.5	14	4.5	70.9	43.7	2.5	11.4	8000
DST-58	58	55		2.15	1.5	2		53.8		8.2	5.7	2.5	14.3	4.5	71.1	44.3	2.5	11.5	8000
DST-60	60	57		2.15	1.5	2		55.8		8.2	5.8	2.5	14.8	4.5	69.3	46.00	2.5	11.3	7000
DST-62	62	59	-0.3	2.15	1.5	2	-0.07	57.8	+0.46 1.1	8.2	5.9	2.5	15.9	4.5	69.3	47.50	2.5	11.4	7000
DST-65	65	62		2.65	1.5	2.5		60.8		10.2	6.2	3	21.7	4.5	135	49.8	2.5	22.7	6000
DST-67	67	64		2.65	1.5	2.5		62.5		10.2	6.4	3	22.6	4.5	136	51.3	2.5	23	7000
DST-68	68	65		2.65	1.5	2.5		63.5		10.2	6.5	3	23.5	4.5	135	52.20	2.5	23	7000
DST-70	70	67	-0.35	2.65	1.5	2.5	-0.07	65.5	+0.46 1.1	10.2	6.6	3	25.1	4.5	134	53.8	2.5	23	6000
DST-75	75	72		2.65	1.5	2.5		70.5		10.2	7	3	28.2	4.5	130	57.6	2.5	22.8	6000
DST-80	80	76.5		2.65	1.75	2.5		74.5		10.2	7.4	3	30.75	5.3	128	71.6	3	19.5	6000
DST-85	85	81.5		3.15	1.75	3		79.5		10.2	7.8	3.5	39.5	5.3	215	76.2	3	33.4	5000
DST-90	90	86.5	-0.35	3.15	1.75	3	-0.08	84.5	+0.54	10.2	8.2	3.5	47.7	5.3	217	80.2	3	33.4	5000



**Промышленный и строительный крепеж крупным и мелким оптом с доставкой по России**

308013 г. Белгород, ул. Рабочая, д. 2Д, офис 21

**тел.:** +7(4722) 40-00-53, +7(4722) 40-01-05 **e-mail:** 400053@list.ru **сайт:** anker31.ru

DST-95	85	91.5	3.15	1.75	3	89.5	10.2	8.6	3.5	53	5.3	212	85.5	3.5	29.3	4000		
DST-100	100	96.5	3.15	1.75	3	94.5	10.2	9	3.5	56.6	5.3	206	90	3.5	29	4000		
DST-110	110	106	-0.54	4.15	2	4	-0.1	103	12.2	9.6	3.5	84.6	6	457	113	3.5	66.9	4000
DST-120	120	116		4.15	2	4		113	14.2	10.1	3.5	89.7	6	424	123	3.5	64.5	4000
DST-130	130	126	-0.63	4.15	2	4		123	14.2	10.7	4	105	6	395	134	4	55.2	3000
DST-140	140	136		4.15	2	4		133	14.2	11.2	4	115	6	376	144	4	54.4	3000

**Значение твердости: кольца из нержавеющей стали (DIN 1.4122 X3CrMo17)**

Тип кольца	Для размеров	Твердость			
		HV	HRC	15N	30N
DST	Все размеры	471-577	47-54	83.9-87.4	65.8-72

**Значение твердости: кольца из углеродистой стали (SAE 1060-1090)**

Тип кольца	Для размеров	Твердость		
		Викере	HRC	Роквелл Нижний предел
DST	16.8-17	470-580	47-54	66-72 HR30N
	18-48	470-580	47-54	-
	50-140	435-530	44-51	-

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.