



ISO 7379 Винт для отверстий из-под развертки

Тип изделия: Болты, винты, шпильки

Материал: Сталь St / Сталь A2

Класс прочности: 12.9

Покрытие: Без покрытия

Формы исполнения: Метрическая резьба/ Дюймовая резьба UNF/ Дюймовая резьба UNC

Альтернативные названия: Винт для отверстий из-под развертки/ винт с утолщенным стержнем

Таблица характеристик:

ds	6,5	8	10	13	16	20	25
d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
p	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
dk	10	13	16	18	24	30	36
k	4,5	5,5	7	9	11	14	16
S	3	4	5	6	8	10	12
Длина резьбовой части, b (+/- 0,25)	9,5	11,0	13,0	16,0	18,0	22,0	27,0
Длина гладкой части стержня, L (+0,25)							
10	v						
12	v	v					
16	v	v	v	v			
20	v	v	v	v			
25	v	v	v	v			
30	v	v	v	v	v		
40	v	v	v	v	v	v	
50		v	v	v	v	v	v
60			v	v	v	v	v
70			v	v	v	v	v
80			v	v	v	v	v
90				v	v	v	v
100				v	v	v	v
120					v	v	v

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.